

## Hệ số ma sát bộ truyền đai

Vật liệu đai	Vật liệu bánh đai						
	Thép			Gỗ	Giấy nén	Mặt da	Mặt cao su
	Khô	Ướt	Dầu				
1. Leather oak tanned	0,25	0,20	0,15	0,3	0,33	0,38	0,40
2. Leather chrome tanned	0,35	0,32	0,22	0,4	0,45	0,48	0,50
3. Convass-stitched	0,20	0,15	0,12	0,23	0,25	0,27	0,30
4. Cotton woven	0,22	0,15	0,12	0,25	0,28	0,27	0,30
5. Rubber	0,30	0,18	-	0,32	0,35	0,40	0,42
6. Balata	0,32	0,20	-	0,35	0,38	0,40	0,42

**Phụ lục 3.1** Hệ số ma sát giữa đai và bánh đai

Dạng đai	Vật liệu bánh đai		
	Gỗ	Thép	Gang
Da:			
- Thuộc bằng dầu thực vật	0,30	0,25	0,25
- Thuộc bằng dầu khoáng	0,45	0,40	0,40
Đai sợi bông:			
- Liền	0,25	0,22	0,22
- May	0,23	0,20	0,20
Đai sợi len	0,40	0,35	0,35
Đai vải cao su	0,32	0,30	0,30